


**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

# NOKIAN TRACTOR KING



# REVOLUTIONÄR VON DER OBERFLÄCHE BIS ZUM KERN

Der **Nokian Tractor King** ist ein kompromissloser Traktorreifen für schwerste Fahrzeuge und schwierigstes Gelände sowohl in der Forstwirtschaft als auch für Erdbewegungsarbeiten und Straßenbau. Das Design vom absolut neuartigen Laufflächenmuster bis zur verstärkten Karkasse ist revolutionär für einen Traktorreifen.



## STABILITÄT

Kern und Seitenwand sind für erstklassigen Pannenschutz unter härtesten Bedingungen ausgelegt.

## TRAKTION

Breite Lauffläche und spürbar erhöhte Anzahl von Traktionskanten sorgen für Grip auf allen Untergründen.

## GEEIGNET FÜR SCHWERE LASTEN

Innovatives, verschleißfestes Laufflächendesign bietet Komfort und hohe Laufleistung.

## HOHE TRAGFÄHIGKEIT

Bis zu 320 kPa

## 50 % MEHR TRAKTIONSKANTEN

Im Vergleich zu herkömmlichen Profilmustern

## HOCHGESCHWINDIGKEITSKLASSE

65 km/h (D)



RADIAL



SCHLAUCHLOS



MIT STAHLGÜRTEL



CCR



ARAMID-SEITENWÄNDE



PANNENSCHUTZ



KETTENEINSATZ



BESPIKEBAR



STEINENTFERNER



„Erstklassige Traktion und seitlicher Grip – auch auf rutschigem Untergrund.“

CHRISTOF WIEDERSTEIN  
Hergenroth / Deutschland

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| Größe     | LI / SS | Felge | Zugelassene Felgen                | Breite | Durchmesser | SRI  | Reifendruck zur Berechnung der Tragfähigkeit |      | Tragfähigkeit kg / lbs |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |       |       |        |     | Max. zulässiger Reifendruck |         | Produktcode | Verfügbar |
|-----------|---------|-------|-----------------------------------|--------|-------------|------|--|------|------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|-------|--------|-----|-----------------------------|---------|-------------|-----------|
|           |         |       |                                   |        |             |      | kPa  | psi  | 65 km/h                | 40 mph | 50 km/h | 30 mph | 40 km/h | 25 mph | 30 km/h | 20 mph | 20 km/h | 10 mph | 10 km/h | 5 mph | kPa   | p.s.i. |     |                             |         |             |           |
| 500/65R28 | 150 D   | DW16L | DW15L, TW15L, TW16L, DW18L, TW18L | 503    | 19,8        | 1361 | 53,6   | 650  | 320                    | 46     | 3350    | 7385   | 3520    | 7760   | 3670    | 8090   | 3850    | 8490   | 4120    | 9085  | 5030  | 11090  | 400 | 58                          | T445673 | 6/2019      |           |
| 540/65R28 | 154 D   | DW18L | DW16L, TW16L, TW18L               | 550    | 21,7        | 1413 | 55,6   | 675  | 320                    | 46     | 3750    | 8265   | 3940    | 8685   | 4110    | 9060   | 4310    | 9500   | 4610    | 10165 | 5630  | 12410  | 400 | 58                          | T445674 | 11/2018     |           |
| 600/60R28 | 157 D   | DW18L | TW18L, DW20B, TW20B               | 601    | 23,7        | 1431 | 56,3   | 675  | 320                    | 46     | 4125    | 9095   | 4330    | 9545   | 4520    | 9965   | 4740    | 10450  | 5070    | 11175 | 6190  | 13645  | 400 | 58                          | T445675 | 6/2019      |           |
| 540/65R30 | 155 D   | DW18L | DW16L, TW16L, TW18L               | 550    | 21,7        | 1464 | 57,6   | 700  | 320                    | 46     | 3875    | 8545   | 4070    | 8975   | 4240    | 9350   | 4460    | 9835   | 4770    | 10515 | 5810  | 12810  | 400 | 58                          | T445676 | 6/2019      |           |
| 540/70R30 | 159 D   | DW18L | DW16L, TW16L, TW18L               | 540    | 21,3        | 1518 | 59,8   | 725  | 320                    | 46     | 4375    | 9645   | 4590    | 10120  | 4790    | 10560  | 5030    | 11090  | 5380    | 11860 | 6560  | 14460  | 400 | 58                          | T445677 | 11/2018     |           |
| 600/70R30 | 165 D   | DW18L | TW18L, DW20B, TW20B               | 591    | 23,3        | 1602 | 63,1   | 750  | 320                    | 46     | 5150    | 11355  | 5410    | 11925  | 5640    | 12435  | 5920    | 13050  | 6330    | 13955 | 7730  | 17040  | 400 | 58                          | T445678 | 6/2019      |           |
| 620/75R30 | 169 D   | DW20B | TW20B                             | 625    | 24,6        | 1692 | 66,6   | 800  | 320                    | 46     | 5800    | 12785  | 6090    | 13425  | 6350    | 14000  | 6670    | 14705  | 7130    | 15720 | 8700  | 19180  | 400 | 58                          | T445679 | 6/2019      |           |
| 600/65R34 | 163 D   | DW18L | TW18L, DW20B, TW20B               | 591    | 23,3        | 1644 | 64,7   | 775  | 320                    | 46     | 4875    | 10745  | 5120    | 11290  | 5340    | 11775  | 5610    | 12370  | 6000    | 13230 | 7310  | 16115  | 400 | 58                          | T445680 | 11/2018     |           |
| 600/70R34 | 167 D   | DW18L | TW18L, DW20B, TW20B               | 591    | 23,3        | 1704 | 67,1   | 800  | 320                    | 46     | 5450    | 12015  | 5720    | 12610  | 5970    | 13160  | 6270    | 13825  | 6700    | 14770 | 8180  | 18035  | 400 | 58                          | T445681 | 11/2018     |           |
| 600/65R38 | 165 D   | DW18L | TW18L, DW20B, TW20B               | 591    | 23,3        | 1745 | 68,7   | 825  | 320                    | 46     | 5150    | 11355  | 5410    | 11925  | 5640    | 12435  | 5920    | 13050  | 6330    | 13955 | 7730  | 17040  | 400 | 58                          | T445682 | 6/2019      |           |
| 650/65R38 | 169 D   | DW20B | TW20B                             | 645    | 25,4        | 1811 | 71,3   | 875  | 320                    | 46     | 5800    | 12785  | 6090    | 13425  | 6350    | 14000  | 6670    | 14705  | 7130    | 15720 | 8700  | 19180  | 400 | 58                          | T445683 | 11/2018     |           |
| 650/75R38 | 175 D   | DW20B | TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B | 645    | 25,4        | 1941 | 76,4   | 925  | 320                    | 46     | 6900    | 15210  | 7250    | 15985  | 7560    | 16665  | 7940    | 17505  | 8490    | 18715 | 10350 | 22820  | 400 | 58                          | T445684 | 11/2018     |           |
| 650/85R38 | 178 D   | DW20B | TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B | 645    | 25,4        | 2071 | 81,5   | 975  | 320                    | 46     | 7500    | 16535  | 7880    | 17370  | 8210    | 18100  | 8630    | 19025  | 9230    | 20350 | 11250 | 24800  | 400 | 58                          | T445685 | 6/2019      |           |
| 710/70R42 | 179 D   | DW23B | TW23B, DW25B, TW25B               | 716    | 28,2        | 2061 | 81,1   | 975  | 320                    | 46     | 7750    | 17085  | 8140    | 17945  | 8490    | 18715  | 8910    | 19645  | 9530    | 21010 | 11630 | 25640  | 400 | 58                          | T445686 | 6/2019      |           |
| 710/75R42 | 181 D   | DW23B | TW23B, DW25B, TW25B               | 716    | 28,2        | 2133 | 84   | 1025 | 320                    | 46     | 8250    | 18190  | 8660    | 19090  | 9030    | 19910  | 9490    | 20920  | 10150   | 22375 | 12380 | 27295  | 400 | 58                          | T445687 | 11/2018     |           |

Erhöhen Sie den Luftdruck im Forstinsatz oder bei häufigem Straßeneinsatz um 40 kPa / 6 psi